

# TEOMAC

Equipamentos para Agrimensura e Geodésia

## Geo-Tech INSTRUMENTS



# TEODOLITO ELETRÔNICO GHT-02

### Especificações físicas

<b>Imagem</b>	Direta
<b>Abertura da objetiva</b>	45mm
<b>Aumento</b>	30X
<b>Campo de Visão</b>	1° 30'
<b>Resolução</b>	3,5"
<b>Foco mínimo</b>	1,3m
<b>Medição Angular Eletrônica</b>	Leitura incremental de 360 ° ou 400 grados
<b>Precisão Angular</b>	2"
<b>Leitura Angular Mínima</b>	1" / 5" / 10" Configurável
<b>Tela</b>	Cristal líquido de alta resolução com iluminação (LCD)
<b>Faces do visor</b>	Duas faces
<b>Prumo Ótico</b>	Incorporado à alidade, girado como instrumento
<b>Campo de visão do prumo óptico</b>	5°
<b>Foco mínimo do prumo óptico</b>	0,5m
<b>Sensibilidade do nível do prato</b>	30"/ 2mm
<b>Sensibilidade do nível circular</b>	8"/ 2mm
<b>Alimentação</b>	Bateria recarregável / Pilha comum
<b>Autonomia</b>	20 Horas (Bateria) / 12 Horas (Pilha)
<b>Entrada / Saída de dados</b>	Assíncrona RS232C
<b>Prova d' água</b>	Sim, IP54
<b>Peso</b>	4,8 Kg

### Destaques

- Leitura angular no sentido horário e anti-horário
- Percentagem de rampa
- Zeragem automática
- Iluminação interna/externa + dispositivo liga/desliga

### Acompanhado de

- 01 Bateria recarregável
- 01 Carregador de baterias Bivolt
- 01 Adaptador/suporte para pilhas
- 01 Prumo de Centro
- 01 Capa de chuva
- 01 Manual
- 01 Estojo para transporte

#### Matriz - Espírito Santo

Rua Pedro Carlos de Souza, 84, Ed. Madeira - Sala 404  
Ilha de Santa Maria - CEP: 29.051-050 - Vitória, ES  
E-mail: contato@teomac.com.br  
Telefones: (27) 3223 2373 / 3222 8707 / 3222 5469

#### Filial - Rio de Janeiro

Rua Voluntários da Pátria, 329, Sala 802  
Botafogo, CEP: 22.270-000 - Rio de Janeiro, RJ  
E-mail: contato@teomac.com.br  
Telefones: (21) 2539 7212 / 2537 0266