

TEOMAC

Equipamentos para Agrimensura e Geodésia

Geo-Tech[®] INSTRUMENTS



GRL-2010R

Dados Técnicos

Nivelamento	Auto nivelamento eletrônico para um tempo de configuração rápido e preciso reconfigura se a unidade é colidida ou movida.
Plano	Função dupla o instrumento funciona no plano horizontal ou vertical quando virado de lado.
Varredura	Vários comprimentos de varredura e posicionamento de rotação permitem rotação de feixe de peça em ambientes de trabalho selecionados.
Alcance	Faixa de diâmetro de 500 metros com detector padrão fornecido.
Precisão	Precisão ± 1 mm em 10 metros para excelentes resultados de cada vez.
Controle remoto	O painel de controle remoto permite que o grau ou outras funções sejam executadas até 20 m de distância do instrumento.
Prumo	Viga de ponto de prumo superior e inferior para auxiliar nas configurações em um ponto.
Autonomia da bateria	Tempo de trabalho longo aproximadamente 50hrs entre o carregamento.
Precisão	20 segundos de arco (+/- 1 mm / 10 m)
Autonivelamento	$\pm 5^\circ$
Velocidade	0; 60; 120; 300; 600 R.P.M
Largura de varrimento	10 °; 45 °; 90 °; 180 °
Temperatura de operação	-20°C ~ + 50°C
Alimentação	DC 4. 8-6V (bateria 4 * sub-C NI-MH)
Autonomia	50 Horas
Dimensões	160mmx160mmx185mm
Prova d' água	Sim, IP55
Peso	2,6 Kg

Acompanha

01 Bateria Recarregável

01 Carregador de Bateria

01 Adaptador para Pilhas

01 Prumo de Centro

01 Capa de Chuva

01 Manual

01 Estojo para Transporte

Matriz - Espírito Santo

Rua Pedro Carlos de Souza, 84, Ed. Madeira - Sala 404
Ilha de Santa Maria - CEP: 29.051-050 - Vitória, ES
E-mail: contato@teomac.com.br
Telefones: (27) 3223 2373 / 3222 8707 / 3222 5469

Filial - Rio de Janeiro

Rua Voluntários da Pátria, 329, Sala 802
Botafogo, CEP: 22.270-000 - Rio de Janeiro, RJ
E-mail: contato@teomac.com.br
Telefones: (21) 2539 7212 / 2537 0266